



Massey Ferguson 6716S Dyna-6 Essential 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 112297

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	112297
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	952	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4900 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	110
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	118	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(136)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	103	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	677(790)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellisoopudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,08)1,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1800	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/270	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1980/2030	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	57(110)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	32E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohojoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	520/85R38	eturenkaat	420/85R28
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	250+AB30	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	292	Akseliväli (cm)	267
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	950	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6000	Taka-akselipaino (kg)	3600

Etuakselipaino (kg)	2400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(on)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			