



## Massey Ferguson 6718S Dyna-6 Efficient 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 129253

<b>Merkki</b>	Massey Ferguson	<b>Valmistusmaa</b>	FRA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€)</b>	129253
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	979	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi</b>	4/4900 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (/AdBlue)</b>	SCR+DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	132
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	132	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	(147)	<b>Nimelliskierrosluku (r/min)</b>	2000
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)</b>	744(840)/1500
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	48
<b>Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	1,09...40(50)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	1880	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	24/24
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	6	<b>S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,B(E,Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1980/1530/2030/1592	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	110(150)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	32	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	2ES+1S(4ES)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	81
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	520/85R38	<b>eturenkaat</b>	420/85R28
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	280+AB35	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	292	<b>Akseliväli (cm)</b>	267
<b>Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	950	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	6300	<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	3750

<b>Etu- akseli- paino (kg)</b>	2550	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M(S)
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>			