



Massey Ferguson 6718S Dyna-VT Efficient 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 138500

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 138500 |
|--|-----------------|---|---------------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1061 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4900 TI 4V | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 123 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 130 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (149) | Nimellis- kierrosluku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 116 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 744(840)/1500 |
| Vääntöarvon mittaussnormi | ISO 14396 | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimellispopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1600 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E,Be(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1980/1530/2030/1595 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110(190) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljyj (l) | 40E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2ES+1S(4ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 96 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 520/85R38 | eturenkaat | 420/85R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 250+AB30 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 292 | Akseliväli (cm) | 267 |
| (cm) | 950 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 6300 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3750 |

| | | | | | |
|---|-------|---|--|--|------|
| Taka- akseli- paino (kg) | 2550 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M(S) |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | 50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa | | |