



## Massey Ferguson 6S.155 Dyna-6 Efficient 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 153027

| Merkki  | Massey Ferguson | Valmistusmaa  | FRA                 | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2024 sis.alv 24 % (€)  | 153027        |
|---|-----------------|---|---------------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1342            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi                           | 4/4900 TI 4V        | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5  | 5             |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukiertö VGT =<br>muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR<br>= urearuiskutus /AdBlue | SCR+DPF         | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR                  | Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)  | 114           |
| Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)  | 114             | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                                  | (129)               | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 1950          |
| Tehonormi   | ISO 14396       | Voa-teho<br>nimelliskierroksilla ilman<br>Lisäteho-ominaisuutta (kW)  |                     | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho-ominaisuutta<br>(lisäteholla)/ vastaava<br>kierros-luku (Nm) | 745(750)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396       | Jäähdystyulettiin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen H=hydraulinen                            | V                   | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (kg/kW)                      | 66            |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellinopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)  | 1,09...40(50)   | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierros-luku ilman kuormaa<br>(r/min)      | 1500                | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                     | 24/24         |
| Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden Lisäys %<br>(lisävaruste)  | 6               | S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                     | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintä- aluetta)                                       | on            |
| Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Bx=1300 Av=ajovoimanotto<br>(lisä- tai valinnaisvaruste)<br>(r/min)   | A,E,B,Be        | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla Voa-nopeuksilla<br>(r/min)  | 1980/1530/2030/1570 | Hydraulinen suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)              | 110(150)      |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitööstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)  |                 | Venttiililojkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölojkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 2ES+2S              | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)   | 79            |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen  | E               | Vakioengastus   | 520/85 R38          | eturenkaat   | 420/85 R28    |
| Polttoaine- säiliön tilavuus<br>(lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 280+AB35        | Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 299                 | Akseliväli (cm)  | 267           |
| Kääntö-   | 950             | Paino ajokunnossa   | 7500                | Taka-akselipaino   | 4500          |
| Etuakselipaino  | 3000            | Vakiovarusteena   | -                   | Suurin   | 70            |
| Ilmastointilaite  | on(A)           | Ilmaistuin  | on                  | Ohjaamojousitus  | M(S)          |

**Etujousitus**

**H**

**Lisätiedot:**