



## Massey Ferguson 6S.165 Dyna-6 Efficient 2022

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 137787

| Merkki  | Massey Ferguson | Valmistusmaa   | FRA                 | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                                 | 137787        |
|---|-----------------|--|---------------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1139            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 4/4900 TI 4V        | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5             |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR+DPF         | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                | CR                  | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 121           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 121             | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                   | (136)               | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 1950          |
| Tehonormi   | ISO 14396       | Voa-teho<br>nimelliskierroksilla ilman<br>Lisäteho-ominaisuutta (kW)                                   |                     | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 790(800)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396       | Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen                                     | V                   | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 62            |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 1,09...40(50)   | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierros-luku ilman kuormaa<br>(r/min) | 1500                | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 24/24         |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)  | 6               | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                          | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on            |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B,Be        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1980/1530/2030/1570 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 110(150)      |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  |                 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)  | 2ES+2S              | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 79            |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E               | Vakioengastus  | 580/70 R38          | eturenkaat  | 480/70 R28    |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 280+AB35        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 299                 | Akseliväli (cm)   | 267           |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 950             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 7500                | Taka-akselipaino (kg)   | 4500          |

|  |       |  |    |  |      |
|--|-------|--|----|--|------|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   | 3000  | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 70   |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on(A) | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M(S) |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | H     | <b>Lisätiedot:</b>                                   |    |  |      |