



Massey Ferguson 6S.180 Dyna-VT Exclusive 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 186877

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	186877
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1416	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4900 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	132
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	132	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(148)	Nimelliskierros-luku (r/min)	1950
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	800(840)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	57
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1870/1500/1900/1530	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(190)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)		Venttiililojkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölojkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(5)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	94
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	580/70 R38	eturenkaat	480/70 R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	280+AB35	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	267
Kääntö-	950	Paino ajokunnossa	7500	Taka-akselipaino	4500
Etuakselipaino	3000	Vakiovarusteena	-	Suurin	70
Ilmastointilaite	A	Ilmaistuin	on	Ohjaamojousitus	MS

Etujousitus

H

Lisätiedot: