



Massey Ferguson 7475 Dyna-VT 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 89800

| Malli | Massey Ferguson | Valmistusmaa | F | Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 % | 89800 |
|--|-----------------|---|-----------|---|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 912 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6000TI | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | E |
| Teho nimelliskierroksilla | 98,5 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) | 114 |
| Nimelliskierrosluku | 2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) | 565 (590)/1400 | Vääntöarvon mittaussnormi | - | Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla) | 28,9L |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden | 64 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) | 0,03...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa | on | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) | A,B,E |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 | 2000/2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) | 110 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy | 80E |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 3(4)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | 76 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) | 270 |
| Suurin korkeus vakioenkain | 290 | Akseliväli | 278 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) | 960 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) | 6280 | Taka-akselipaino | 3768 | Etuakselipaino | 2512 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja | - | Suurin melutaso | 71 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on (A) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-