



## Massey Ferguson 7480 Dyna-VT 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 98500

| Malli   | Massey Ferguson | Valmistusmaa  | F           | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2008 sis.alv 22 % (€)  | 98500         |
|---|-----------------|---|-------------|--|---------------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti (€/kW)  | 895             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/6600TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR            |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 110             | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                  | 123         | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                               | -             |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2200            | Tehonormi   | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                     | 103           |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)<br>(Nm)   | 711/1400        | Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396   | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu (%)  | 49            |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori   | V               | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                  | 60          | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                     | 0,03...40(50) |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | 1670            | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                          | Portaaton   | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | Portaaton     |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | Portaaton       | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | -           | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E         |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000 (r/min)  | 2000/2000       | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)  | 110         | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)       | 80E           |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kpl) | 3(4)S(E)        | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                    | 86          | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E             |
| Vakioengastus   | 20.8R38         | eturenkaat  | 16.9R28     | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (l)  | 270           |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 294             | Akseliväli (cm)   | 282         | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)   | 1000          |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 6570            | Taka-akselipaino (kg)   | 3942        | Etuakselipaino (kg)  | 2628          |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | -               | Suurin melutaso (dB(A))   | 71          | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on (A)        |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (P)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-