



Massey Ferguson 7495 Dyna-VT 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 123500

Malli	Massey Ferguson	Valmistusmaa	F	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	123500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	882	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	140	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	149	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	132
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	904/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	49
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	52	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1650	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2000/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	80E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(5)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	93	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R42	eturenkaat	16.9R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	380
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	310	Akseliväli (cm)	300	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1030
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7250	Taka-akselipaino (kg)	4422	Etuakselipaino (kg)	2828
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	68	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on (A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-