



## Massey Ferguson 7615 Dyna-4 Essential 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 91500

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	91500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	832	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrisen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	103
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	110	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(121)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	92	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	660(677)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	58
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,98...40	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	16/16
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	4/85	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,B(E,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1980/2030(1533)	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	25	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	3(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	71
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioorenkaat takana	18.4R38	Vakioorenkaat edessä	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	310+AB30	Suurin korkeus vakioenkain (m)	303	Akseliväli (m)	288
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	960	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6400	Taka-akselipaino (kg)	3410
Etuakselipaino (kg)	2990	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70

**Ilmastointilaite:**  
**A=automaattinen,**  
**(lisävaruste)**

on

**Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,** on  
**(lisävaruste)**

**Ohjaamojousitus:** (M)  
**M=mekaaninen,**  
**H=hydraulinen,**  
**P=pneumaattinen,**  
**S=säädettävä, (lisävaruste)**

**Etujousitus: H=hydraulinen,**  
**P=pneumaattinen,**  
**S=säädettävä, (lisävaruste)**

(H)

**Lisätiedot:**

--	--	--	--	--	--