



Massey Ferguson 7615 Dyna-VT Efficient 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 124000

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€) | 124000 |
|---|-----------------|---|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1127 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6600 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 103 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 110 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 96 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 660/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW) | 60 |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1650 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min) | A,B,E | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1930/1900/1488 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l) | 65E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2ES+1S(4ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 76 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 310+AB30 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 303 | Akseliväli (cm) | 288 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 960 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6600 | Taka-akselipaino (kg) | 3510 |
| Etuakselipaino (kg) | 3090 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | - |
|--|---|-------------|---|