



## Massey Ferguson 7618 Dyna-6 Efficient 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 123000

| Merkki   | Massey Ferguson | Valmistusmaa   | FRA             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2014 (sis.alv 24%) (€)   | 123000        |
|--|-----------------|--|-----------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 953             | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi                           | 6/6600 TI 4V    | Päästönormi EU Stage   | 3B            |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrisen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR             | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus                                 | CR              | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 121           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 129             | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                     | (147)           | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2100          |
| Tehonormi  | ISO 14396       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 114             | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 740(840)/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi  | ISO 14396       | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen                                    | V               | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)  | 51            |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1,55...40(50)   | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)              | 1880            | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)  | 24/24         |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)  | 6/230           | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)                         | HS              | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)  | on            |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)                                     | A,B(E,Be,Av)    | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)   | 1980/2030(1533) | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)                          | 110           |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)   | 25              | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 2ES+1S(4ES)     | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 80            |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen  | E               | Vakioorenkaat takana   | 580/70R38       | Vakioorenkaat edessä   | 480/70R28     |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)   | 310+AB30        | Suurin korkeus vakioenkain (m)   | 303             | Akseliväli (m)   | 288           |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)  | 960             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                    | 6600            | Taka-akselipaino (kg)  | 3510          |
| Etuakselipaino (kg)  | 3090            | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -               | Suurin melutaso (dB(A))  | 70            |

Ilmastointilaite: on(A)  
A=automaattinen,  
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: M / (H)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

H

Lisätiedot: