



## Massey Ferguson 7618 Dyna-6 Efficient 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 121000

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	121000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	938	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	121
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	129	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	(147)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	114	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	740(840)/1500
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,55...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1880	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/230	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1980/2030(1533)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	25	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2ES+1S(4ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	80
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	580/70R38	Vakioengastus eturenkaat	480/70R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	310+AB30	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	303	Akseliväli (cm)	288
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	960	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6600	Taka-akselipaino (kg)	3510
Etuakselipaino (kg)	3090	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70

Ilmastointilaitte: A = on(A)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: M(H)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot: