



## Massey Ferguson 7619 Dyna-6 Efficient 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 125000

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	125000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	919	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	132
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	136	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(154)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	121	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	830(925)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	60
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...40(50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1880	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	24/24
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	6/230	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,B(E,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1890/2000(1524)	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	35	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	2ES+1S(4ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	93
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioorenkaat takana	20.8R42	Vakioorenkaat edessä	16.9R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	430+AB40	Suurin korkeus vakioenkain (m)	317	Akseliväli (m)	300
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1030	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8200	Taka-akselipaino (kg)	4920
Etuakselipaino (kg)	3280	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70

Ilmastointilaite: on(A)  
A=automaattinen,  
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: M  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

H

Lisätiedot: