



Massey Ferguson 7619 Dyna-6 Essential 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 114500

| merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 114500 |
|--|-----------------|---|--------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 842 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6600 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 132 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 136 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (154) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 121 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 830(925)/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%) | 38 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 60 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,7...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1880 |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6/230 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B(E,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1890/1930 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110(150) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)S |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 93 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 20.8R42 |
| eturenkaat | 16.9R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 430 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 310 |
| Akseliväli (cm) | 300 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1060 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8200 |
| Taka-akselipaino (kg) | 4920 | Etuakselipaino (kg) | 3280 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - |

| Suurin melutaso (dB(A)) | 69 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on |
|---|-----|--|-------|---|----|
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | - |