



Massey Ferguson 7619 Dyna-6 Exclusive 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 131500

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 131500 |
|--|-----------------|--|-----------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 967 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/6600 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrisen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 132 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 136 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (154) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 121 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 830(925)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 60 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,7...40(50) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1880 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 24/24 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 6/230 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,B(E,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1890/2000(1524) | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110(150) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 35 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 4ES | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 93 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioorenkaat takana | 20.8R42 | Vakioorenkaat edessä | 16.9R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 430+AB40 | Suurin korkeus vakioenkain (m) | 317 | Akseliväli (m) | 300 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 1030 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8200 | Taka-akselipaino (kg) | 4920 |
| Etuakselipaino (kg) | 3280 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |

Ilmastointilaite:
A=automaattinen,
(lisävaruste)

A

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: H
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

| | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|