



Massey Ferguson 7619 Dyna-VT Exclusive 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 146500

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	146500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1077	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	132
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	136	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	121	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	830/1500
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))	63
Nopeusalue moottorin nimellisoopuudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1650	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,B,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1930/1900/1488	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	65E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	4ES	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	93
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R42	eturenkaat	16.9R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	430+AB40	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	317	Akseliväli (cm)	300
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1030	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8500	Taka-akselipaino (kg)	5100
Etuaakselipaino (kg)	3400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste) on

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

H

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

-