



Massey Ferguson 7622 Dyna-6 Exclusive 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 135000

merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	135000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	854	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	153
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	158	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(177)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	143	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	943(1035)/1500
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	36	Jäähdtytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1880
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/230	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1890/1930
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	93	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	620/70R42
eturenkaat	480/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	430	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	310
Akseliväli (cm)	300	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1090	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8200
Taka-akselipaino (kg)	4920	Etuakselipaino (kg)	3280	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	69	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	A	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	-