



## Massey Ferguson 7624 Dyna-6 Exclusive 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 141500

<b>Merkki</b>	Massey Ferguson	<b>Valmistusmaa</b>	FRA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)</b>	141500
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	818	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi</b>	6/7400 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage</b>	3B
<b>Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue</b>	SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	168
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	173	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	(191)	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	154	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)</b>	1030(1120)/1500
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)</b>	47
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	1,7...40(50)	<b>40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1880	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)</b>	24/24
<b>Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)</b>	6/230	<b>S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)</b>	A,B(E,Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1890/2000(1524)	<b>Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	110(150)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)</b>	35	<b>Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäästö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)</b>	4ES	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	93
<b>Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioorenkaat takana</b>	620/70R42	<b>Vakioorenkaat edessä</b>	480/70R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)</b>	430+AB40	<b>Suurin korkeus vakioenkain (m)</b>	317	<b>Akseliväli (m)</b>	300
<b>Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m)</b>	1030	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	8200	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	4920

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	3280	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70
<b>Ilmastointilaite: A=automaattinen, (lisävaruste)</b>	A	<b>Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	H
<b>Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>			