



Massey Ferguson 7624 Dyna-VT Efficient 2012

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 145000

merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	145000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	838	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	168
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	173	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	154	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1030/1500
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	35	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1650
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1930/1900/1488
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	80E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2ES+1S(4ES)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	93	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	620/70R42
eturenkaat	480/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	430	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	310
Akseliväli (cm)	300	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1090	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8500
Taka-akselipaino (kg)	5100	Etuakselipaino (kg)	3400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	70	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	-