



Massey Ferguson 7718S Dyna-VT Efficient 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 151230

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	151230
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1146	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	132
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	132	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(154)	Nimelliskierros-luku (r/min)	1950
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	750(860)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1650	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1867/1499/1903/1528	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(190)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	52E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2ES+2S(4ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	96
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	580/70R38	eturenkaat	480/70R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	305+AB30	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	288
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	974	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6800	Taka- akselipaino (kg)	

Etu- akselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	73
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M(S)
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:			