



Massey Ferguson 7719 Dyna-6 Exclusive 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | |
|---|-----------------|---|----------------------|--|------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6600 TI 4V | Päästönormi: EU Stage | 4 |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 132 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 136 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | (154) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 125 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm) | (925)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 60 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,7...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1500 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6/230 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla vaa-nopeuksilla (r/min) | 1929/1543/2000(1492) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110(150) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydrauliöljy (l) | 35 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 93 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioengastus takarenkaat | 20.8R42 | Vakioengastus eturenkaat | 16.9R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 430+AB50 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 317 | Akseliväli (cm) | 297 |
| Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 873 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8100 | Taka-akselipaino (kg) | 4700 |

| | | | | | |
|--|------|--|----|--|----|
| Etuakselipaino (kg) | 3400 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |
| Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste) | A | Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |