



Massey Ferguson 7724 Dyna-6 Exclusive 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)		Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/7400 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	4
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	168
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	173	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	(191)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	163	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	(1120)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	47
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1500	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/230	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla vaa-nopeuksilla (r/min)	1929/1543/1923(1492)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioijly (l)	35	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohojoja (lisävaruste) (kpl)	4ES	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	99,5
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	620/70R42	Vakioengastus eturenkaat	480/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	430+AB50	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	317	Akseliväli (cm)	297
Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	873	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8100	Taka-akselipaino (kg)	4700

Etuakselipaino (kg)	3400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)	A	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:			