



Massey Ferguson 7726S Dyna-6 Efficient 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 161969

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	161969
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	862	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	188
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	188	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(206)	Nimelliskierrosluku (r/min)	1950
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	1050(1146)/1500
Vääntöarvon mittaussnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	43
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1880	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1929/1543/1923(1492)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	42	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2ES+2S(4ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	99,5
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	620/70R42	eturenkaat	480/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	430+AB40	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	317	Akseliväli (cm)	300
Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	990	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8100	Taka- akselipaino (kg)	4700

Etu- akselipaino (kg)	3400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M(S)
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:			