



Massey Ferguson 7726S Dyna-VT Exclusive 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 181040

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€) | 181040 |
|--|-----------------|---|---------------------|--|-----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 963 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/7400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 188 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 188 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (206) | Nimelliskierrosluku (r/min) | 1950 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 1050(1146)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 43 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1650 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1870/1500/1900/1530 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110(190) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljyjä (l) | 52E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 99,5 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 620/70R42 | eturenkaat | 480/70R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 430+AB40 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 317 | Akseliväli (cm) | 300 |
| Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 990 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8100 | Taka- akselipaino (kg) | 4700 |

| | | | | | |
|--|------|--|----|--|------|
| Etu- akselipaino (kg) | 3400 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | A | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M(S) |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |