



## Massey Ferguson 7S.155 Dyna-6 Essential 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 147822

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	147822
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1297	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	114
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	114	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(129)	Nimelliskierros-luku (r/min)	1950
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	700(750)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	61
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,09...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1500	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	6	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1980/1530/2030/1570	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	4S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	69
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85 R38	eturenkaat	380/85 R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	305+AB30	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	299	Akseliväli (cm)	288
Kääntö-	986	Paino ajokunnossa	7000	Taka-akselipaino	4200
Etuakselipaino	2800	Vakiovarusteena	-	Suurin	70
Ilmastointilaite	on	Ilmaistuin	on	Ohjaamojousitus	(M)

**Etujousitus**

(H)

**Lisätiedot:**