



Massey Ferguson 7S.190 Dyna-VT Efficient 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 197859

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 197859 |
|---|-----------------|---|---------------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1413 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6600 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | SCR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 140 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 140 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (162) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 1950 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 850(925)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdystyulettiin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 54 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1870/1500/1900/1530 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110(190) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | | Venttiililojkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölojkoja (lisävaruste) (kpl) | 2ES+2S(5) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 94 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 580/70 R38 | eturenkaat | 480/70 R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 305+AB30 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 302 | Akseliväli (cm) | 288 |
| Kääntö- | 986 | Paino ajokunnossa | 7500 | Taka-akselipaino | 4500 |
| Etuakselipaino | 3000 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 70 |
| Ilmastointilaite | on(A) | Ilmaistuvin | on | Ohjaamojousitus | M(S) |

Etujousitus

H

Lisätiedot: