



Massey Ferguson 8460 Dyna-VT 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 169000

| Malli | Massey Ferguson | Valmistusmaa | F | Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€) | 169000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 977 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/7400TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 173 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 191 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 172 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 1071/1400 | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 43 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 55 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | on | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2030/2030 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 150 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 100E |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(5)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 105 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 620/70R42 | eturenkaat | 480/70R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 600 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 310 | Akseliväli (cm) | 308 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1150 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 9530 | Taka-akselipaino (kg) | 5813 | Etuakselipaino (kg) | 3717 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | A |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus P
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-