



## Massey Ferguson 8470 Dyna-VT 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 178000

| Malli   | Massey Ferguson | Valmistusmaa  | F           | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2008 sis.alv 22 % (€)   | 178000        |
|---|-----------------|---|-------------|---|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)   | 932             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/8400TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR            |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 191             | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                      | 213         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -             |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2200            | Tehonormi   | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  | 184           |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)                                    | 1280/1400       | Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396   | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)  | 54            |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V               | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)                                     | 52          | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,03...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)       | on              | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | Portaaton   | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | Portaaton     |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | Portaaton       | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | -           | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E         |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)   | 2030/2030       | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 150         | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 100E          |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(5)SE          | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 105         | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E             |
| Vakioengastus   | 650/85R38       | eturenkaat  | 600/70R28   | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 600           |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 314             | Akseliväli (cm)   | 308         | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1150          |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 9900            | Taka-akselipaino (kg)   | 6039        | Etuakselipaino (kg)   | 3861          |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -               | Suurin melutaso (dB(A))   | 71          | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | A             |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus P  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-