



## Massey Ferguson 8660 Dyna-VT 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 203000

Malli	Massey Ferguson	Valmistusmaa	F	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	203000
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1041	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/8400 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	195	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	217	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	200
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	1295/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	53
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	56	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	on	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2000/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	175	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	100E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	120	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/85R38	eturenkaat	600/70R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	690
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	338	Akseliväli (cm)	310	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1150
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11000	Taka-akselipaino (kg)	6200	Etuakselipaino (kg)	4800
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus H  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-