



## Massey Ferguson 8680 Dyna-VT 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 227000

<b>Merkki</b>	Massey Ferguson	<b>Valmistusmaa</b>	FRA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)</b>	227000
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	883	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/8400 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage</b>	3B
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)</b>	SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	235
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	257	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	236	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	1492/1400
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))</b>	43
<b>Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,03...50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	on	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin</b>	Portaaton	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	-
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)</b>	A,B,E	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2000/2000	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	175
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)</b>	75E	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4(6)SE	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	120
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	710/75R42	<b>eturenkaat</b>	600/65R34
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	630+AB60	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	338	<b>Akseliväli (cm)</b>	310
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1150	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	11000	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	6200
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	4800	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on (A)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

H

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

-