



## Massey Ferguson 8690 Dyna-VT 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 233900

| Malli  | Massey Ferguson | Merkki   | FRA          | Valmistus- maa (€)  | 233900    |
|--|-----------------|--|--------------|---|-----------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)  | 936             | Hinta nimellistehon kilowattia kohti   | 6/8400 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi             | 3B        |
| Päästö-normi EU Stage  | SCR             | Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR           | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer. (kW)                       | 250       |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 272             | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | -            | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)                         | 2200      |
| Nimelliskierrosluku  | ISO 14396       | Tehonormi (kW)   | 242          | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)                                  | 1540/1400 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)  | ISO 14396       | Vääntöarvon mittausnormi (%)   | 42           | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu   | V         |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)                           | 44              | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)  | 0,03...50    | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)                                 | on        |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)        | Portaaton       | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)  | Portaaton    | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)               | -               | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)                              | A,B,E        | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2000/2000 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)                                   | 175             | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)                   | 100E         | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)    | 4(6)SE    |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 120             | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)   | E            | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | 710/75R42 |
| Vakioengastus  | 600/65R34       | (l)  | 590          | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)   | 338       |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 310             | Akseliväli (cm)  | 1150         | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)   | 11000     |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)          | 6200            | Taka-akselipaino (kg)  | 4800         | Etuakselipaino (kg)   | -         |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))   | 70              | Suurin melutaso  | A            | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | on (A)    |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br>(lisävaruste) | H | Ohjaamojousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | H | Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | - |
|---|---|---|---|--|---|

Lisätiedot: