



Massey Ferguson 8727 Dyna-VT Exclusive 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 216900

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	216900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1090	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/8400 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR+CEGR	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	176
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	199	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(221)	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	165	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	1220/1300
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	58
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1600	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	--
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1579/1972/1608	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	205
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	72E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	120
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/85R38	eturenkaat	600/70R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	630+AB60	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	326	Akseliväli (cm)	310
(cm)	1002	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	11500	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6325

Taka- akseli- paino (kg)	5175	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	A	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa/ Etunostolaite vakiona		