



## Massey Ferguson 8730 Dyna-VT Exclusive 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 228000

<b>Merkki</b>	Massey Ferguson	<b>Valmistusmaa</b>	FRA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)</b>	228000
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1051	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi</b>	6/8400 TI 4V	<b>Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4</b>	4
<b>Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka</b>	SCR+CEGR	<b>Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimellis- kierroksilla (kW)</b>	195
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	217	<b>Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	(239)	<b>Nimellis- kierrosluku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	184	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)</b>	1300/1390
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ISO 14396	<b>Jäähditys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	53
<b>Nopeusalue moottorin nimellisopeedella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,03...50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	1600	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	0
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	E,B,(Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1579/1972/1608	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	205
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>	72E	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4(6)SE	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	120
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	650/85R38	<b>eturenkaat</b>	600/70R28
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	630+AB60	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	326	<b>Akseliväli (cm)</b>	310
<b>(cm)</b>	1002	<b>Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)</b>	11500	<b>Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	6325

<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	5175	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	A	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamo- jousitus</b> <b>M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa/ Etunostolaite vakiona		