



## Massey Ferguson 8732 Dyna-VT Efficient 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 219500

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	219500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	934	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	6/8400 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	SCR+CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	213
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	235	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(257)	Nimelliskierrosluk (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	202	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1390/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1600	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1579/1972/1608	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	205
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	72E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	120
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/85R38	eturenkaat	600/70R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	630+AB60	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	326	Akseliväli (cm)	310
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1002	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11500	Taka-akselipaino (kg)	6325
Etuakselipaino (kg)	5175	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71

**Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)** on(A)

**Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)** on(A)

**Ohjaamojousitu (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)**

**Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)**

H

**Lisätiedot:**

50km/h  
liikennetraktori  
ilman lisähintaa