



Massey Ferguson 8S.285 Dyna-VT Exclusive 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 265998

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 265998 |
|---|-----------------|---|----------------|---|-----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1267 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/7400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | SCR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 210 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 210 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (224) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 1850 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 183 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1260(1280)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1400 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihe synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B,(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1577/1882/1605 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 205 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 85 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(5) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 98 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 500+AB42 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 341 | Akseliväli (cm) | 305 |
| Kääntö- | 990 | Paino ajokunnossa | 10000 | Taka-akselipaino | 5800 |
| Etuaakselipaino | 4200 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 68 |
| Ilmastointilaite | A | Ilmaistuin | on | Ohjaamojousitus | M(S) |
| Etujousitus | H | Lisätiedot: | | | |

