



Massey Ferguson 8S.305 Dyna-VT Exclusive 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 232643

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	232643
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1034	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	225
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	225	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	1850
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	198	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1280(-)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	44
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1400	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1577/1882/1605	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	205
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	85	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(5)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	98
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	500+AB43	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	341	Akseliväli (cm)	305
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	990	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10000	Taka-akselipaino (kg)	5800
Etuakselipaino (kg)	4200	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	68

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M(S)

M=mekaaninen

H=hydraulinen

P=pneumaattinen

S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot: