



## New Holland Boomer 3050 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 43400

| Merkki  | New Holland | Valmistusmaa  | USA     | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2013 sis.alv 24 % (€)                                 | 43400     |
|---|-------------|---|---------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1173        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 4/2200  | Päästönormi EU Stage  | 3A        |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdtyetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | -           | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | M       | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 37        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 37          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -       | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2800      |
| Tehonormi   | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  |         | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 142/1800  |
| Vääntöarvon mittaustandardi   | ISO 14396   | Jäähdtystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori   | M       | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))                             | 51        |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0..30       | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)            | ei      | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton   | S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin                                      | HS      | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | -         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)  | A           | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  | 2000    | Hydraulin suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)             | 37        |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)  | -           | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(3)    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 16        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | M           | Vakioengastus   | 14.9R24 | eturenkaat  | 8-16      |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 54          | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 235     | Akseliväli (cm)   | 187       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 300         | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 1900    | Taka-akselipaino (kg)   |           |
| Etuakselipaino (kg)   |             | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -       | Suurin melutaso (dB(A))   |           |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste) -

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

-