



## New Holland T4030 DCPS 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 50600

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	50600
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	888	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/3200 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	57
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	57	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	330/1400
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	50
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,8...40	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	32/16
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	2/18	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,E(AvB)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1957/2125	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	64
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	12	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	27
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M(E)	Vakioorenkaat takana	16.9R30	Vakioorenkaat edessä	11.2R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	75	Suurin korkeus vakioenkain (m)	238	Akseliväli (m)	210
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m)	730	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2825	Taka-akselipaino (kg)	1825
Etuakselipaino (kg)	1000	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	79

Ilmastointilaite: (on)  
A=automaattinen,  
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	-	Lisätiedot:			
--	---	-------------	--	--	--