



## New Holland T4030 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 41900

Malli	New Holland	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	41900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	735	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/3200 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla (kW)	57	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2300	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	330/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	39
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	M	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	50	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,8...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E (Av,B)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1957/2125	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	64	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	12
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(3)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	27	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M
Vakioengastus	16.9R30	eturenkaat	11.2R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	75
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	238	Akseliväli (cm)	210	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	730
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2825	Taka-akselipaino (kg)	1825	Etuakselipaino (kg)	1000
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	79	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-