



## New Holland T4030 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 44200

| Malli  | New Holland | Merkki   | ITA        | Valmistus- maa (€)   | 44200     |
|--|-------------|--|------------|--|-----------|
| Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)   | 775         | Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti  | 4/3200 TI  | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                      | 3A        |
| Päästö-normi EU Stage  | -           | Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukierto SCR =<br>urearuiskutus/AdBlue | M          | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer. (kW)                                | 57        |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)  | -           | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)   | -          | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (r/min)                            | 2300      |
| Nimelliskierrosluku  | ISO 14396   | Tehonormi (kW)   |            | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(Nm)                                     | 330/1400  |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)  | ISO 14396   | Vääntöarvon mittausnormi<br>(%)  | 39         | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu  | M         |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen (kg/kW)                                 | 50          | Paino/ nimellistehon<br>kilowattia kohden (km/h)   | 0,8...40   | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (r/min)                                    | ei        |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(kpl)        | 16/16       | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)   | -          | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | S         |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnan- vaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                     | ei          | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintä- aluetta)<br>(r/min)                              | A,E (Av,B) | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | 1957/2125 |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla voa-nopeuksilla<br>(l/min)   | 64          | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l)                   | 12         | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (kpl)     | 2(3)      |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kN) | 27          | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste)  | M          | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | 16.9R30   |
| Vakioengastus  | 11.2R24     | (l)  | 75         | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (cm)   | 238       |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)   | 210         | Akseliväli (cm)  | 730        | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena) (kg)   | 2825      |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 1825        | Taka-akselipaino (kg)  | 1000       | Etuakselipaino (kg)  | -         |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (dB(A))  | 79          | Suurin melutaso  | (on)       | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | (on)      |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br/>(lisävaruste)</b> | - | <b>Ohjaamojousitus<br/>M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | - | <b>Etujousitus H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | - |
|---|---|--|---|---|---|

**Lisätiedot:**