



New Holland T4030 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 46000

| merkki | New Holland | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 46000 |
|---|-------------|---|-----------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 807 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/3200 TI | Päästönormi EU Stage | 3A |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | - | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 57 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 57 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2300 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 330/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%) | 39 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | M |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 50 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,8...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | - | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | S |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | ei | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(Av,B) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1957/2125 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 64 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 12 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(3) |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 27 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M | Vakioengastus | 16.9R30 |
| eturenkaat | 11.2R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 75 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 238 |
| Akseliväli (cm) | 210 | Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 730 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2825 |
| Taka-akselipaino (kg) | 1825 | Etuakselipaino (kg) | 1000 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - |

Suurin melutaso (dB(A)) 79

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste) (on)

| | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|---|
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | - |
|---|---|--|---|-------------|---|