



New Holland T4030 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 46400

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	46400
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	814	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/3200 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	57
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	57	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	330/1400
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))	50
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,8...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,E(Av,B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1957/2125	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	64
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	12	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(3)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	27
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	16.9R30	eturenkaat	11.2R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	75	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	238	Akseliväli (cm)	210
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	730	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2825	Taka-akselipaino (kg)	1825
Etuakselipaino (kg)	1000	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	79

Ilmastointilaite A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-
--	---	-------------	---