



New Holland T4040 DCPS 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 49300

Malli	New Holland	Merkki	ITA	Valmistus- maa (€)	49300
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	783	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4485 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	63
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2300
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	363/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	39	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	M
Jäähdystyсуuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	46	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,8...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	32/16	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	2/18	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	ei	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E,(AvB)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1957/2125
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	64	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	12	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3(4)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	27	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M(E)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R30
Vakioengastus	11.2R24	(l)	75	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	238
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	210	Akseliväli (cm)	730	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	2875
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	1825	Taka-akselipaino (kg)	1050	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	79	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	---

Lisätiedot: