



New Holland T5.100 DCPS SS 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 92800

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 92800 |
|---|-----------------|---|-----------|---|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1254 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/3600 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DOC+DPF+SCR+CUC | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 74 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 74 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosluku (r/min) | 2300 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 450/1300 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 49 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,2...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 2000 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 40/40 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 2/18 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | ei |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1957/2125 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 64 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrytystä E=erillinen hydrauliöljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 44 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakiorengastus | 12,4R36 | eturenkaat | 11.2R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 115 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 254 | Akseliväli (cm) | 254 |
| Kääntö- | 690 | Paino ajokunnossa | 3600 | Taka-akselipaino | 2200 |
| Etuakselipaino | 1400 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 74 |
| Ilmastointilaite | on | Ilmaistuin | on | Ohjaamojousitus | - |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|--|
| Etujousitus | - | Lisätiedot: | 1:ssä hydrauliikkaventtiilissä sähköinen jakoventtiili jos koneessa ei ole jarruventtiiliä |
|--------------------|---|--------------------|--|