



## New Holland T5.105 DCPS SS 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 74700

| Merkki   | New Holland | Valmistusmaa  | ITA       | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2020 sis.alv 24 % (€)                                 | 74700    |
|--|-------------|---|-----------|---|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 946         | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 4/3400 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 4        |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue | CEGR+DPF    | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR        | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 79       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 79          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -         | Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2300     |
| Tehonormi  | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |           | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 444/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi  | ISO 14396   | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V         | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 46       |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,2...40    | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)             | 2000      | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 40/40    |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | 2/18        | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS        | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | ei       |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E(AvB)    | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 1957/2125 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 64       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)   | 15          | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)      | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 41       |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E           | Vakioengastus   | 12,4R36   | eturenkaat  | 11.2R24  |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 115         | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 254       | Akseliväli (cm)   |          |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 690         | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 3600      | Taka- akselipaino (kg)  | 2200     |
| Etu- akselipaino (kg)  | 1400        | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -         | Suurin melutaso (dB(A))   | 74       |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
| Etujousitus M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | 1:ssä<br>hydrauliikkaventtiilissä<br>sähköinen jakoventtiili |
|--|---|-------------|--|