



New Holland T5.105 DCPS 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 70600

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€) | 70600 |
|---|-------------|--|-----------|--|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 894 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/3400 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 79 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 79 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2300 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 461/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 48.1 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,5...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 2000 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 2/18 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | ei |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(AvB) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1957/2125 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 64 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 15 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohojoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 41 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 16.9R34 | eturenkaat | 13.6R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 160 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 259 | Akseliväli (cm) | 226 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 780 | Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3800 | Taka-akselipaino (kg) | 2300 |
| Etuakselipaino (kg) | 1500 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 74 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmainstui A =
aktiivijousitus (lisävaruste) on

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot: