



## New Holland T5.110 EC 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 108800

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	108800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1343	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/3600 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DOC+DPF+SCR+CUC	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	81
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	81	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	490/1300
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,8...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1900	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	4/82(5/107)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1938/1535/1926	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(6)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	54,2
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	16.9R38	eturenkaat	13.6R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	165+AB12	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	274	Akseliväli (cm)	235
Kääntö-	810	Paino ajokunnossa	4250	Taka-akselipaino	2550
Etuakselipaino	1700	Vakiovarusteena	-	Suurin	74
Ilmastointilaite	on	Ilmaistuin	on	Ohjaamojousitus	(M)
Etuajousitus	(H)	Lisätiedot:			

