



## New Holland T5.120 ACDL 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 142000

<b>Merkki</b>	New Holland	<b>Valmistusmaa</b>	ITA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)</b>	142000
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1614	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	4/4485 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue</b>	DOC+SCR-F	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	81
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	88	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	550/1300
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	57
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,03...40	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1600	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	-
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,B,E(Av)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1969/1546/1893	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	110
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>		<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4S(2S+2ES)(6)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	55
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	16.9R38	<b>eturenkaat</b>	13.6R28
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	180+AB19	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	284	<b>Akseliväli (cm)</b>	249
<b>Kääntö-</b>	840	<b>Paino ajokunnossa</b>	5000	<b>Taka-akselipaino</b>	3230
<b>Etuakselipaino</b>	1770	<b>Vakiovarusteena</b>	-	<b>Suurin</b>	69
<b>Ilmastointilaite</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus</b>	M
<b>Etujousitus</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			

