



New Holland T5.140 DCT DL 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 139800

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	139800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1344	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4485 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	DOC+SCR-F	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	97
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	104		0	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	630/1300
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48
Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,2...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1600)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	8	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	108
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulio-lijy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(2S+2ES)(6)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	55
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakio- rengastus	16.9R38	eturenkaat	13.6R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	180+AB19	Suurin korkeus vakio- renkain (cm)	284	Akseliväli (cm)	249
Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	840	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5000	Taka- akselipaino (kg)	3230
Etua- akselipaino (kg)	1770	Vakio- varusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	69

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: